

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион Релион-SW-2G-4Poe+/60W-UPS	OSNOVO SW-80402-WLU(port 90W)
Код ДИАС	22829	89034
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 414 руб.	80 501 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	6	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	239х312х120	350х460х203
Бюджет PoE, Вт	60	240
Количество портов PoE	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Класс защиты	IP66	—
Производитель	Релион	OSNOVO
Рабочая температура, С°	-45...+55	—
Буфер пакетов, Мб	1	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	—
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	100
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	—
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4), системный	—
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	—
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену
Общее количество портов	6	6
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.