

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>CyberPower PR1500ELCDRT2U</b>       | <b>IPPON 1398360</b>                    |
| Код ДИАС                                       | 22840                                  | 56626                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 144 128 руб.                           | 82 990 руб.                             |
| Наличие                                        | под заказ                              | удалённый склад                         |
| Вес нетто, кг                                  | 27                                     | 15,8                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 433x88x388                             | 438x85,5x445                            |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Да                                     | —                                       |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 350                                  | 1 500                                   |
| Защита от всплесков напряжения                 | 810 Дж                                 | 296 Дж                                  |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 1 вход, 1 выход                        | —                                       |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Двойное повышение, одинарное понижение | —                                       |
| Влажность, %                                   | 0-95                                   | 95                                      |
| Время переключения на батарею, мс              | 4                                      | —                                       |
| Выходные разъемы                               | 8 x IEC C13                            | 8 x IEC C13                             |
| Горячая замена батарей                         | Да                                     | —                                       |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ± 3 (автоопределение)            | 40-70                                   |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 1%                             | 54-66                                   |
| Диапазон входного напряжения, В                | 160-286                                | 160-300                                 |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                            | 200/208/220/230/240                     |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                  | Онлайн                                  |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                           | В 19" стойку или на плоскую поверхность |
| Производитель                                  | CyberPower                             | IPPON                                   |
| Количество аккумуляторов                       | 4                                      | 3                                       |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                     | —                                       |
| Типовое время перезарядки, часов               | 6,000                                  | —                                       |
| Акустический шум, <дБ                          | —                                      | 50                                      |
| Защита от короткого замыкания                  | —                                      | Да                                      |
| Класс защиты                                   | —                                      | IP20                                    |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                | 0...+40                                 |
| USB-порт                                       | Да                                     | Да                                      |
| Полная мощность, ВА                            | 1 500                                  | 1 500                                   |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные        | Герметичные, свинцово-кислотные         |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                  | Синусоидальный сигнал                   |
| Напряжение, В                                  | 12                                     | 12                                      |
| Емкость, Ач                                    | 9                                      | 9                                       |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                     | Да                                      |
| АКБ в комплекте                                | Да                                     | Да                                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.