

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1500ELCDRT2U	CyberPower PR1500ERTXL2U
Код ДИАС	22840	67746
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	144 128 руб.	167 823 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	27	28,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x388	433x86,5x500
Активная мощность, Ватт	1 350	1 500
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	2430 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	1 вход, 1 выход	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение, одинарное понижение	Две ступени повышения / одна ступень понижения
Влажность, %	0-95	0-95 (без конденсата)
Выходные разъемы	8 x IEC C13	10 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3 (автоопределение)	50/60 ± 3
Диапазон входного напряжения, В	160-286	159-288
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Типовое время перезарядки, часов	6,000	3,000
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	4	4
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.