

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1500ELCDRT2U	CyberPower OLS1500E
Код ДИАС	22840	67753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	144 128 руб.	61 150 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	27	15,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x388	151x225x394
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	440 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	1 вход, 1 выход	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение, одинарное понижение	—
Влажность, %	0-95	20-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	8 x IEC C13	4 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3 (автоопределение)	50/60 ± 10
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	160-286	160-300
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Количество аккумуляторов	4	3
Типовое время перезарядки, часов	6,000	5,000
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 350	1 350
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.