

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1500ELCDRT2U	NIKOMAX NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a
Код ДИАС	22840	99159
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	144 128 руб.	97 750 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	27	13
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x388	440x86x379
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 350	1 000
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	1 вход, 1 выход	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение, одинарное понижение	—
Влажность, %	0-95	0-95 (без образования конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс
Выходные разъемы	8 x IEC C13	8 x IEC320 C13
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3 (автоопределение)	50/60 ±6
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ±0.1
Диапазон входного напряжения, В	160-286	100-300
Выходное напряжение, В	220/230/240	230 (208, 220, 240)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Производитель	CyberPower	NIKOMAX
Количество аккумуляторов	4	3
Типовое время перезарядки, часов	6,000	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да
Защита АКБ	—	Защита от глубокого разряда
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0..+40
USB-порт	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9

Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.