

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7764NI-M4	Dahua DHI-NVR5432-EI2
Код ДИАС	22972	95330
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	111 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5	4,27
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x75x400	440x76x415,6
CVBS/BNC	1	—
VGA	1	2
Входящая пропускная способность, Мбит/с	400	448
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 ? USB 2.0; Задняя панель: 1 ? USB 3.0; 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232	3 (1 передний порт USB 2.0, 2 задних порта USB 3.0), 1 x RS-232, 1 x PC-485
Исходящая пропускная способность,	400	448
Кол-во IP каналов	64	32
Объем HDD, TB	16	20
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS1: до 704x576	HDMI: до 7680x4320; VGA: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Автоматическая регистрация; Поиск IP-адресов (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); iSCSI
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG
Производитель	Hikvision	Dahua
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
HDMI	2	2
Кол-во HDD	4	4
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.