

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD3B26G2T-IZHS(8-32mm)(H)	Hikvision DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)
Код ДИАС	23301	23309
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	67 990 руб.	59 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Дальность действия подсветки, м	80	60
Число пикселей, Мп	2	4
Угол обзора Н °	43-15	107-40
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	8-32	2.8-12
Максимальное разрешение	1920x1080	2688x1520
Угол обзора D °	—	130-46
Угол обзора V °	—	56-22
Кнопка сброса	—	Да
Вес нетто, кг	1,33	1,33
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Размеры (ШxВxГ) (мм)	105x105x340,8	105x105x340,8
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Видеосжатие	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)	AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	15	15
Светочувствительность, Lux	0,0014	0,0014
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1/3 - 1/100,000 с
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Тип подсветки	EXIR	EXIR
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тревожные входы/выходы	3/3	3/3
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
WDR	WDR (140 dB)	WDR (140 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Детектор движения	Да	Да

Грозозащита	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Поддержка ONVIF	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.