

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CD3B26G2T-IZHS(8-32mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2DE5225W-AE3(T5)</b>   |
| Код ДИАС                         | 23301                                              | 46935                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 67 990 руб.                                        | 59 590 руб.                            |
| Наличие                          | удалённый склад                                    | удалённый склад                        |
| Вес нетто, кг                    | 1,33                                               | 3                                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                          | -10...+50                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 105x105x340,8                                      | Ф245x239                               |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                  | 16                                     |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG                | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    |
| Дальность действия подсветки, м  | 80                                                 | —                                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                 | 30                                     |
| Питание                          | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)                    | AC 24 В, PoE (802.3at)                 |
| Потребляемая мощность, Вт        | 15                                                 | 20                                     |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0014                                             | 0,005                                  |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                                  | 1 - 1/30,000 с                         |
| Угол обзора Н °                  | 43-15                                              | 57.6-2.5                               |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                                 | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS |
| Фокусное расстояние, мм          | 8-32                                               | 4.8-120                                |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                        | 1/2.8" CMOS                            |
| Класс защиты                     | IP67                                               | —                                      |
| Тип объектива                    | Моторизованный                                     | С переменным фокусным расстоянием      |
| Тип подсветки                    | EXIR                                               | Нет                                    |
| Вандалозащищенность              | IK10                                               | —                                      |
| Тревожные входы/выходы           | 3/3                                                | 2/1                                    |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                       | WDR (120 dB)                           |
| Грозозащита                      | Нет                                                | Да                                     |
| Другая аналитика                 | —                                                  | Да                                     |
| Угол обзора D °                  | —                                                  | 64.5-2.9                               |
| Угол обзора V °                  | —                                                  | 34.4-1.4                               |
| Вторжение в зону                 | —                                                  | Да                                     |
| Детектор лиц                     | —                                                  | Да                                     |
| Детектор людей                   | —                                                  | Да                                     |
| Пересечение линии                | —                                                  | Да                                     |
| Автофокус                        | —                                                  | Да                                     |
| Число пикселей, Мп               | 2                                                  | 2                                      |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                                          | 1920x1080                              |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                | аудиовход/выход 1/1                    |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                                  | microSD до 256 Гб                      |
| Встроенный микрофон              | Нет                                                | Нет                                    |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Встроенный динамик                       | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Wi-Fi                                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Детектор движения                        | Да                     | Да                     |
| Анализ поведения                         | Нет                    | —                      |
| Дворник                                  | Нет                    | Нет                    |
| Производитель                            | Hikvision              | Hikvision              |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Спектральный диапазон                    | —                      | нет                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                      | Нет                    |
| Кнопка сброса                            | —                      | Нет                    |
| Обогреватель                             | —                      | Нет                    |
| Подсчет людей                            | —                      | Нет                    |
| RS-485                                   | —                      | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.