

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD3B46G2T-IZHS(2.8-12mm)(H)	Hikvision DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)
Код ДИАС	23307	23309
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	59 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,33	1,33
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	105x105x340,8	105x105x340,8
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Видеосжатие	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	60	60
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)	AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	15	15
Светочувствительность, Lux	0,0014	0,0014
Угол обзора D °	130-46	130-46
Число пикселей, Мп	4	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1/3 - 1/100,000 с
Угол обзора V °	56-22	56-22
Угол обзора H °	107-40	107-40
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (140 dB)	WDR (140 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Тип подсветки	EXIR	EXIR
Тревожные входы/выходы	3/3	3/3

Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Поддержка ONVIF	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.