

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CD3B46G2T-IZHS(8-32mm)(H)</b> | <b>Uniview IPC2314LE-ADF40KM-WP</b>  |
| Код ДИАС                         | 23308                                              | 80820                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                         | 14 890 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                                          | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                    | 1,33                                               | 0,48                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 105x105x340,8                                      | 206x73x73                            |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                  | 6                                    |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG                | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       |
| Дальность действия подсветки, м  | 80                                                 | 30                                   |
| Питание                          | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт        | 15                                                 | 2,8                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0014                                             | 0,0003                               |
| Угол обзора D °                  | 50-17                                              | 113.5                                |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                                  | 1 ~ 1/100000 с                       |
| Угол обзора V °                  | 23-19                                              | 52.2                                 |
| Угол обзора H °                  | 43-15                                              | 96.1                                 |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                           | —                                    |
| Фокусное расстояние, мм          | 8-32                                               | 4                                    |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                       | WDR (120 dB)                         |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                | Нет                                  |
| Вандалозащищенность              | IK10                                               | Нет                                  |
| Встроенный динамик               | Нет                                                | Да                                   |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                             | ICR переключатель                    |
| Тип объектива                    | Моторизованный                                     | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                    | EXIR                                               | IR                                   |
| Тревожные входы/выходы           | 3/3                                                | Нет                                  |
| Встроенный микрофон              | Нет                                                | Да                                   |
| Грозозащита                      | Нет                                                | Да                                   |
| Производитель                    | Hikvision                                          | UNV                                  |
| Вторжение в зону                 | —                                                  | Да                                   |
| Пересечение линии                | —                                                  | Да                                   |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                          | -40...+60                            |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                 | 25                                   |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                  | 4                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                               | IP67                                 |
| Wi-Fi                            | Нет                                                | Нет                                  |
| Дворник                          | Нет                                                | Нет                                  |
| Детектор движения                | Да                                                 | Да                                   |
| Кнопка сброса                    | Да                                                 | Да                                   |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520         | 2688x1520         |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS       | 1/1.8" CMOS       |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Анализ поведения                         | Нет               | —                 |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| RS-485                                   | —                 | Нет               |
| Обогреватель                             | —                 | Нет               |
| Детектор людей                           | —                 | Нет               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                 | Нет               |
| Подсчет людей                            | —                 | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.