

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD3B46G2T-IZHS(8-32mm)(H)	iFLOW F-IC-2242C(6mm)
Код ДИАС	23308	84214
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	15 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,33	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	105x105x340,8	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Питание	AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	15	11
Светочувствительность, Lux	0,0014	0,005
Угол обзора D °	50-17	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	23-19	—
Угол обзора H °	43-15	—
Фокусное расстояние, мм	8-32	6
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	—
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	EXIR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	3/3	—
Производитель	Hikvision	iFLOW
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	80	80
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	4	4
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520

Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Встроенный микрофон	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Тепловизор	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.