

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CD3B46G2T-IZHS(8-32mm)(H)</b> | <b>TRASSIR TR-D2151IR3 v7 (D) 3.6</b> |
| Код ДИАС                         | 23308                                              | 89058                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                         | 16 800 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                                          | есть во Владивостоке                  |
| Вес нетто, кг                    | 1,33                                               | 0,46                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 105x105x340,8                                      | 184.67x66.5x63.05                     |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG                | H.265+,H.265,H.264,H.264+,MJPEG       |
| Дальность действия подсветки, м  | 80                                                 | 35                                    |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                 | 30                                    |
| Питание                          | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)                    | DC 12 В, PoE                          |
| Потребляемая мощность, Вт        | 15                                                 | 6,7                                   |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0014                                             | 0,003                                 |
| Угол обзора D °                  | 50-17                                              | —                                     |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                  | 5                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                                  | 1/2 ~ 1/50 000 с                      |
| Угол обзора V °                  | 23-19                                              | 60                                    |
| Угол обзора H °                  | 43-15                                              | 84                                    |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                           | —                                     |
| Фокусное расстояние, мм          | 8-32                                               | 3.6                                   |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                       | WDR                                   |
| Вандалозащищенность              | IK10                                               | Нет                                   |
| Встроенный динамик               | Нет                                                | Да                                    |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                          | 2560x1920                             |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                        | 1/2.8" CMOS                           |
| Тип объектива                    | Моторизованный                                     | С фиксированным фокусным расстоянием  |
| Тип подсветки                    | EXIR                                               | IR                                    |
| Тревожные входы/выходы           | 3/3                                                | Нет                                   |
| Встроенный микрофон              | Нет                                                | Да                                    |
| Грозозащита                      | Нет                                                | Да                                    |
| Производитель                    | Hikvision                                          | TRASSIR                               |
| Другая аналитика                 | —                                                  | Детектор машин                        |
| Линейка                          | —                                                  | TREND                                 |
| Детектор людей                   | —                                                  | Да                                    |
| Пересечение линии                | —                                                  | Да                                    |
| Вторжение в зону                 | —                                                  | Да                                    |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                          | -40...+60                             |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                  | 8                                     |
| Класс защиты                     | IP67                                               | IP67                                  |
| Wi-Fi                            | Нет                                                | Нет                                   |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1    | аудиовход/выход 1/1    |
| Дворник                                  | Нет                    | Нет                    |
| Детектор движения                        | Да                     | Да                     |
| Кнопка сброса                            | Да                     | Да                     |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Анализ поведения                         | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Детектор лиц                             | —                      | Нет                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                      | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | —                      | Нет                    |
| Подсчет людей                            | —                      | Нет                    |
| Автофокус                                | —                      | Нет                    |
| Обогреватель                             | —                      | Нет                    |
| RS-485                                   | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.