

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                    | Предлагаемая замена                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD</b> |
| Код ДИАС                                 | 23309                                                 | 8202                                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 59 990 руб.                                           | 35 590 руб.                                              |
| Наличие                                  | удалённый склад                                       | удалённый склад                                          |
| Вес нетто, кг                            | 1,33                                                  | 0,62                                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                             | -30...+60                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 105x105x340,8                                         | Φ121,5x97,6                                              |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG                   | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                      |
| Дальность действия подсветки, м          | 60                                                    | 40                                                       |
| Питание                                  | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)                       | DC 12 В, PoE (802.3af)                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 15                                                    | 12,5                                                     |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0014                                                | 0,005                                                    |
| Угол обзора D °                          | 130-46                                                | 122.1-5.8                                                |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                                     | —                                                        |
| Угол обзора V °                          | 56-22                                                 | 54.7-17.6                                                |
| Угол обзора H °                          | 107-40                                                | 102.4-31.2                                               |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                              | 3D DNR   BLC   HLC                                       |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                                          | WDR (120 dB)                                             |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                     | microSD до 512 Гб                                        |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                           | 1/3" CMOS                                                |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                                | —                                                        |
| Тип подсветки                            | EXIR                                                  | IR/LED                                                   |
| Тревожные входы/выходы                   | 3/3                                                   | 1/1                                                      |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                                   | Да                                                       |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                    | Нет                                                      |
| Другая аналитика                         | —                                                     | Да                                                       |
| Детектор людей                           | —                                                     | Да                                                       |
| Детектор лиц                             | —                                                     | Да                                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                                                     | Да                                                       |
| Пересечение линии                        | —                                                     | Да                                                       |
| Вторжение в зону                         | —                                                     | Да                                                       |
| Подсчет людей                            | —                                                     | Да                                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                     | 8                                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                    | 25                                                       |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                                     | 4                                                        |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                                | 2.8-12                                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                                  | IP67                                                     |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                   | Нет                                                      |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Аудио вход/выход        | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Вандалозащищенность     | IK10                | IK10                |
| Встроенный динамик      | Нет                 | Нет                 |
| Дворник                 | Нет                 | —                   |
| Детектор движения       | Да                  | Да                  |
| Кнопка сброса           | Да                  | Да                  |
| Максимальное разрешение | 2688x1520           | 2688x1520           |
| Поддержка RTSP          | Да                  | Да                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45               | RJ-45               |
| Тип объектива           | Моторизованный      | Моторизованный      |
| Анализ поведения        | Нет                 | —                   |
| Грозозащита             | Нет                 | —                   |
| Производитель           | Hikvision           | Hikvision           |
| Тепловизор              | Нет                 | Нет                 |
| Автофокус               | —                   | Нет                 |
| RS-485                  | —                   | Нет                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.