

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                   | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(6mm)</b> | <b>HiWatch DS-I200(E)(6mm)</b>       |
| Код ДИАС                         | 23318                                                | 56226                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                           | 8 190 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                                            | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                    | 11,57                                                | 0,265                                |
| Рабочая температура, С°          | -20...+50                                            | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 679x443x760                                          | 170,8x66x69,1                        |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG                  | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Максимальная частота кадров, fps | 12,5                                                 | 25                                   |
| Питание                          | DC 12 В                                              | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                               | 0,01                                 |
| Угол обзора D °                  | 57                                                   | 58.1                                 |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                    | 2                                    |
| Угол обзора V °                  | 27                                                   | 29.3                                 |
| Угол обзора H °                  | 49                                                   | 50.9                                 |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                     | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                         | DWDR                                 |
| Встроенный динамик               | Да                                                   | Нет                                  |
| Кнопка сброса                    | Да                                                   | Нет                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                                    | Нет                                  |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                                            | 1920x1080                            |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                                            | 1/2.9" CMOS                          |
| Тип подсветки                    | LED                                                  | EXIR                                 |
| Встроенный микрофон              | Да                                                   | Нет                                  |
| Производитель                    | Hikvision                                            | HiWatch                              |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                                    | 8                                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | —                                                    | 6,5                                  |
| Детектор движения                | —                                                    | Да                                   |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                   | 30                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                                    | 1/3 - 1/100000 с                     |
| Фокусное расстояние, мм          | 6                                                    | 6                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                                 | IP67                                 |
| Wi-Fi                            | Нет                                                  | Нет                                  |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                                  | Нет                                  |
| Дворник                          | Нет                                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием                 | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                                  | Нет                                  |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Анализ поведения                         | Нет | Нет |
| Грозозащита                              | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF                          | Да  | Да  |
| Поддержка RTSP                           | Да  | Да  |
| Другая аналитика                         | —   | Нет |
| Вандалозащищенность                      | —   | Нет |
| Вторжение в зону                         | —   | Нет |
| Детектор лиц                             | —   | Нет |
| Детектор людей                           | —   | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —   | Нет |
| Обогреватель                             | —   | Нет |
| Пересечение линии                        | —   | Нет |
| Подсчет людей                            | —   | Нет |
| RS-485                                   | —   | Нет |
| Тепловизор                               | —   | Нет |
| Автофокус                                | —   | Нет |
| Распознавание номеров                    | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.