

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(6mm)	Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(6mm)
Код ДИАС	23318	85701
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	11,57	0,51
Рабочая температура, С°	-20...+50	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	679x443x760	Ф74,4x176,3
Видеосжатие	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	40
Максимальная частота кадров, fps	12,5	25
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Угол обзора D °	57	61
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	27	28
Угол обзора H °	49	52
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Кнопка сброса	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	LED	IR/LED
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	16
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	6	6
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет

Встроенный динамик	Да	Да
Дворник	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Производитель	Hikvision	Hikvision
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.