

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2XS6A87G1-LS/C36S80(2.8mm)</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                         | 23319                                              | 78210                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                         | 28 960 руб.                                         |
| Наличие                          | под заказ                                          | удалённый склад                                     |
| Вес нетто, кг                    | 26,5                                               | 1,16                                                |
| Рабочая температура, С°          | -20...+60                                          | -30...+60                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 829,9х696,3х76                                     | 88,7х93,1х286,7                                     |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                 | 80                                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 12,5                                               | 25                                                  |
| Питание                          | DC 12 В                                            | DC 12 В, PoE (802.3af)                              |
| Потребляемая мощность, Вт        | 80                                                 | 12                                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                             | 0,005                                               |
| Угол обзора D °                  | 124                                                | 127                                                 |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100 000 с                                    | —                                                   |
| Угол обзора V °                  | 52.4                                               | 59                                                  |
| Угол обзора H °                  | 101.6                                              | 108                                                 |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                   | 3D DNR   BLC   HLC                                  |
| WDR                              | WDR (130 dB)                                       | WDR (120 dB)                                        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                | Нет                                                 |
| Вторжение в зону                 | Да                                                 | Нет                                                 |
| Детектор движения                | Да                                                 | Нет                                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                                  | microSD до 512 Гб                                   |
| Матрица                          | 1/1.2" CMOS                                        | 1/2.8" CMOS                                         |
| Пересечение линии                | Да                                                 | Нет                                                 |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                             | —                                                   |
| Тип подсветки                    | LED                                                | IR/LED                                              |
| RS-485                           | Да                                                 | Нет                                                 |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                | Нет                                                 |
| Встроенный микрофон              | Нет                                                | Да                                                  |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                                 | Нет                                                 |
| Вандалозащищенность              | —                                                  | IK10                                                |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                                 | 16                                                  |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                  | 8                                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                | 2.8                                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                               | IP67                                                |
| Wi-Fi                            | Нет                                                | Нет                                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                                | Нет                                                 |
| Дворник                          | Нет                                                | Нет                                                 |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                            | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.