

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2XS6A87G1-LS/C36S80(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 23319                                              | 85704                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                         | 26 890 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                          | есть во Владивостоке                     |
| Вес нетто, кг                            | 26,5                                               | 1,16                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -20...+60                                          | -30...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 829,9х696,3х76                                     | 88,7х93,1х286,7                          |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                 | 60                                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 12,5                                               | 25                                       |
| Питание                                  | DC 12 В                                            | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 80                                                 | 9,5                                      |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                             | 0,005                                    |
| Угол обзора D °                          | 124                                                | 127                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100 000 с                                    | —                                        |
| Угол обзора V °                          | 52.4                                               | 59                                       |
| Угол обзора H °                          | 101.6                                              | 108                                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                   | 3D DNR   BLC   HLC                       |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                                       | WDR (120 dB)                             |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                | Нет                                      |
| Детектор лиц                             | Нет                                                | Да                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                                | Да                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                | Да                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                                                | Да                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                  | microSD до 512 Гб                        |
| Матрица                                  | 1/1.2" CMOS                                        | 1/2.8" CMOS                              |
| Подсчет людей                            | Нет                                                | Да                                       |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                             | —                                        |
| Тип подсветки                            | LED                                                | IR/LED                                   |
| RS-485                                   | Да                                                 | Нет                                      |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                                | Нет                                      |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                                | Да                                       |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                 | Нет                                      |
| Другая аналитика                         | —                                                  | Да                                       |
| Вандалозащищенность                      | —                                                  | IK10                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                                 | 16                                       |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                                  | 8                                        |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                                | 2.8                                      |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Класс защиты            | IP67                                 | IP67                                 |
| Wi-Fi                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный динамик      | Нет                                  | Нет                                  |
| Вторжение в зону        | Да                                   | Да                                   |
| Дворник                 | Нет                                  | —                                    |
| Детектор движения       | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | Нет                                  | —                                    |
| Производитель           | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.