

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision</b>                     | <b>Hikvision DS-2CD3066G2-IS(4mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                                 | DS-2XS6A87G1-LS/C36S80(4mm)<br>23320 | 22499                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                           | 25 590 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                            | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                            | 26,5                                 | 0,83                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -20...+60                            | -40...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 829,9х696,3х76                       | 78,8х78,6х215,2                          |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                   | 40                                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 12,5                                 | 20                                       |
| Питание                                  | DC 12 В                              | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 80                                   | 8,5                                      |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                               | 0,003                                    |
| Угол обзора D °                          | 101.8                                | 96                                       |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                    | 6                                        |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100 000 с                      | 1/3 - 1/100,000 с                        |
| Угол обзора V °                          | 48.7                                 | 38                                       |
| Угол обзора H °                          | 88.2                                 | 78                                       |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI     | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                         | WDR (120 dB)                             |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Да                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 512 Гб                        |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                            | 3200x1800                                |
| Матрица                                  | 1/1.2" CMOS                          | 1/2.4" CMOS                              |
| Тип подсветки                            | LED                                  | IR                                       |
| RS-485                                   | Да                                   | Нет                                      |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | —                                    | 1                                        |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                   | 16                                       |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                    | 4                                        |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                     |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                      |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                  | аудиовход/выход 1/1                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                  | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Да                                   | Да                                       |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                      |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                      |
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                      |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                      |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель           | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии      | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения       | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус              | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита            | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.