

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2DF7C4451XR-AEL(T5)</b> | <b>Hikvision</b>                             |
| Код ДИАС                                 | 23330                                   | <b>DS-2CD7A45G0-I2HS(4.7-118mm)</b><br>44664 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                              | 138 490 руб.                                 |
| Наличие                                  | под заказ                               | удалённый склад                              |
| Вес нетто, кг                            | 5                                       | 2,13                                         |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+65                               | -50...+60                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф226х354                                | 144,1х375,2х144,1                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                      | 8                                            |
| Дальность действия подсветки, м          | 300                                     | 200                                          |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                      | 30                                           |
| Питание                                  | AC 24 В, Hi-PoE                         | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 40                                      | 20,7                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                   | 0,009                                        |
| Угол обзора D °                          | 67.4-1.8                                | 63-3                                         |
| Скорость электронного затвора            | 1/1 - 1/30 000 с                        | 1 - 1/30,000 с                               |
| Угол обзора V °                          | 32.5-1                                  | 32.3-1.6                                     |
| Угол обзора H °                          | 60.2-1.7                                | 55.8-2.8                                     |
| Фокусное расстояние, мм                  | 5.9-265.5                               | 4.7-118                                      |
| Класс защиты                             | IP66                                    | IP67                                         |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                            | WDR (140 dB)                                 |
| Вторжение в зону                         | Да                                      | Нет                                          |
| Детектор движения                        | Да                                      | Нет                                          |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1440                               | 2688x1520                                    |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                             | 1/2.5" CMOS                                  |
| Пересечение линии                        | Да                                      | Нет                                          |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием       | Моторизованный                               |
| RS-485                                   | Да                                      | Нет                                          |
| Тревожные входы/выходы                   | 7/2                                     | 2/2                                          |
| Вандалозащищенность                      | —                                       | IK10                                         |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG          |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                       | 4                                            |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS  | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS       |
| Wi-Fi                                    | Нет                                     | Нет                                          |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                     | аудиовход/выход 1/1                          |
| Встроенный динамик                       | Нет                                     | Нет                                          |
| Дворник                                  | Нет                                     | Нет                                          |
| Детектор лиц                             | Нет                                     | Нет                                          |
| Детектор людей                           | Нет                                     | Нет                                          |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                     | Нет                                          |

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Кнопка сброса         | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище   | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Обогреватель          | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP        | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей         | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»     | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки         | IR                     | IR                     |
| Тепловизор            | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон   | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения      | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус             | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита           | Нет                    | Нет                    |
| Производитель         | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF       | Да                     | Да                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 10:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.