

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                               | Предлагаемая замена                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>HiWatch DS-S1008GP</b>                                        | <b>Mercusys MS110P</b>                         |
| Код ДИАС                                                                 | 23380                                                            | 89565                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | по запросу                                                       | 2 800 руб.                                     |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                        | удалённый склад                                |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                        | 0...+40                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 217,6x27,8x108,55                                                | 171x98x27                                      |
| Питание                                                                  | DC 48 В                                                          | Внешний адаптер питания (выход: 53,5 В/1,31 А) |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 58                                                               | 65                                             |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                                | —                                              |
| Относительная влажность, %                                               | 5-95 (без конденсата)                                            | 10-90 (без конденсации)                        |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 20                                                               | 2                                              |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 0                                                                | —                                              |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z и IEEE 802.3ab | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x          |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 16                                                               | 2                                              |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                          | На стол / на стену                             |
| Производитель                                                            | HiWatch                                                          | Mercusys                                       |
| Дальность режима передачи, м                                             | 100                                                              | 250                                            |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                                | 8                                              |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                               | 30                                             |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                 | IEEE 802.3 af/at                               |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                        | Коммутаторы для помещения                      |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                    | Неуправляемый                                  |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                               | 10                                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.