

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch DS-S1816GP	iFLOW F-SW-EU418POE-V/L
Код ДИАС	23381	84059
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	17 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,5	1,8
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	335,0x44,5x175,8
Бюджет PoE, Вт	125	130
Количество SFP портов	2	1
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	36	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	—
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Производитель	HiWatch	iFLOW
Дальность режима передачи, м	100	300
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.