

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70800-I	OSNOVO SW-80802/I(Port 90W,300W)
Код ДИАС	23799	20321
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 143 руб.	33 333 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1	1,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	45x160x130	50x162x130
Питание	DC 12-57 В	DC 37-57 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	2,5
Индикаторы	V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/Speed (уст. соединения/скорость) V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/Speed (уст. соединения/скорость)	PWR (подается питание); 9,10 (подключение SFP-слотов); PMX (режим работы коммутатора); V1, V2 (подключение БП1, БП2); PoE (подается PoE, оранжевый RJ-45); Link (подкл. оборудование, зеленый RJ-45)
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3af/at/bt IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Общее количество портов	8	10
Бюджет PoE, Вт	—	300
Количество портов PoE	—	8
Количество SFP портов	—	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	25
Относительная влажность, %	—	5-95 (без конденсата)
Класс защиты	—	IP40
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+80
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку / на стену

Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.