

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70800-I	Beward STP-0802HP
Код ДИАС	23799	28413
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 143 руб.	27 900 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1	0,942
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	45x160x130	159x46,5x110
Питание	DC 12-57 В	DC 12-48 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	2
Индикаторы	V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/Speed (уст. соединения/скорость) V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/Speed (уст. соединения/скорость)	—
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	1,488	14,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X	IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.3x Flow Control
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Поддержка jumbo frame	9 КБ	10 КБ
Производитель	OSNOVO	Beward
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	8	10
Бюджет PoE, Вт	—	240
Количество портов PoE	—	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	30
Относительная влажность, %	—	5-95 (без конденсата)
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку / на стену
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.