

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70800-I	OSNOVO SW-80402-I(port 60W,240W)
Код ДИАС	23799	68307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 143 руб.	31 370 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	0,4
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	45x160x130	30x118x100
Питание	DC 12-57 В	2 x DC 44-55В с резервированием
Буфер пакетов, Мб	4,1	2
Индикаторы	V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/Speed (уст. соединения/скорость) V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/Speed (уст. соединения/скорость)	PWR 1-индикатор питания; PWR 2-индикатор резервного питания; SYS-индикатор ошибки; Link - установка соединения; PoE - используется PoE; 3F, 4F-индикаторы работы SFP
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	8
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку
Общее количество портов	8	6
Бюджет PoE, Вт	—	240
Количество портов PoE	—	4
Количество SFP портов	—	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	60
Относительная влажность, %	—	5%-95%, без конденсата
Класс защиты	—	IP40
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at/bt
Метод подачи PoE	—	A+B 1/2 4/5(+), 3/6 7/8(-)
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Поддержка jumbo frame	9 КБ	9 КБ
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.