

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70800-I	Beward STP-0402
Код ДИАС	23799	91525
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 143 руб.	14 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1	0,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	45x160x130	156x44x113
Питание	DC 12-57 В	DC 12-57 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/Speed (уст. соединения/скорость) V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/Speed (уст. соединения/скорость)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	12
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	8,93
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	1
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Производитель	OSNOVO	Beward
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	8	6
Класс защиты	—	IP30
Количество SFP портов	—	2
Относительная влажность, %	—	10-95 (без конденсата)
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+80
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку / на стену
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.