

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70800-I	OSNOVO SW-5F-I
Код ДИАС	23799	99467
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 143 руб.	7 270 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1	0,35
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	45x160x130	39x101x65
Питание	DC 12-57 В	2 x DC 12-60 В (с возможностью резервирования)
Буфер пакетов, Мб	4,1	1
Встроенная грозозащита, кВ	6	0
Индикаторы	V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/Speed (уст. соединения/скорость) V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/Speed (уст. соединения/скорость)	V1 (основное питание), V2 (резервное питание), ALM (тревожное оповещение), Link/Act (на портах)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	0,74
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX)
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	8	5
Безопасность	—	Встроенная электростатическая защита (ESD) 8 кВ
Относительная влажность, %	—	до 95 (без конденсата)
Класс защиты	—	IP40
Охлаждение	—	Пассивное
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.