

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3T26G2-4IS (4mm)(C)</b> | <b>TRASSIR TR-D2121CL3W 4.0</b> |
| Код ДИАС                              | 23894                                      | 14854                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                 | 11 320 руб.                     |
| Наличие                               | под заказ                                  | удалённый склад                 |
| Вес нетто, кг                         | 1,11                                       | 0,48                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 105x105x325,5                              | 184,7x159,3x68                  |
| Видеосжатие                           | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG        | H.264, H.265, H.265+            |
| Дальность действия подсветки, м       | 90                                         | 35                              |
| Максимальная частота кадров, fps      | 60                                         | 25                              |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3at)                     | DC 12 В                         |
| Потребляемая мощность, Вт             | 14                                         | 4,44                            |
| Светочувствительность, Lux            | 0,002                                      | 0,003                           |
| Угол обзора D °                       | 102                                        | Нет                             |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100,000 с                          | 1/2 ~ 1/1 000                   |
| Угол обзора V °                       | 47                                         | 44                              |
| Угол обзора H °                       | 86                                         | 81                              |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC                         | 3D DNR   BLC   Defog            |
| Класс защиты                          | IP67                                       | IP66                            |
| Wi-Fi                                 | Нет                                        | Да                              |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                        | Нет                             |
| Встроенный динамик                    | Нет                                        | Да                              |
| Вторжение в зону                      | Нет                                        | Да                              |
| Детектор движения                     | Нет                                        | Да                              |
| Детектор людей                        | Нет                                        | Да                              |
| Локальное хранилище                   | microSD до 256 Гб                          | microSD до 128 Гб               |
| Пересечение линии                     | Нет                                        | Да                              |
| Режим «День/ночь»                     | Механический ИК-фильтр                     | FTC                             |
| Тип подсветки                         | IR                                         | LED                             |
| Тревожные входы/выходы                | 2/2                                        | Нет                             |
| Встроенный микрофон                   | Нет                                        | Да                              |
| Грозозащита                           | Нет                                        | Да                              |
| Производитель                         | Hikvision                                  | TRASSIR                         |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                          | —                               |
| Спектральный диапазон                 | —                                          | 1/2 ~ 1/1 000                   |
| Линейка                               | —                                          | TREND                           |
| Материал корпуса                      | —                                          | Металл                          |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                  | -40...+60                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                          | 8                               |
| Число пикселей, Мп                    | 2                                          | 2                               |
| Фокусное расстояние, мм               | 4                                          | 4                               |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| WDR                                      | WDR (120 dB)                         | WDR (120 dB)                         |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.