

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3T26G2-4IS (4mm)(C)</b> | <b>TRASSIR TR-D2123ZDL6 v7 2.8-12</b> |
| Код ДИАС                              | 23894                                      | 94974                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                 | 16 800 руб.                           |
| Наличие                               | под заказ                                  | удалённый склад                       |
| Вес нетто, кг                         | 1,11                                       | 0,82                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 105x105x325,5                              | Ф74.5x215.8                           |
| Видеосжатие                           | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG        | H.265+, H.265, H.264+, H.266          |
| Дальность действия подсветки, м       | 90                                         | 60                                    |
| Максимальная частота кадров, fps      | 60                                         | 30                                    |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3at)                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                |
| Потребляемая мощность, Вт             | 14                                         | 7,58                                  |
| Светочувствительность, Lux            | 0,002                                      | 0,005                                 |
| Угол обзора D °                       | 102                                        | —                                     |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100,000 с                          | 1/3 ~ 1/100 000 с                     |
| Угол обзора V °                       | 47                                         | 43.5-16.5                             |
| Угол обзора H °                       | 86                                         | 92.2-33.1                             |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC                         | -                                     |
| Фокусное расстояние, мм               | 4                                          | 2.8-12                                |
| Класс защиты                          | IP67                                       | —                                     |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                               | WDR                                   |
| Встроенный динамик                    | Нет                                        | Да                                    |
| Вторжение в зону                      | Нет                                        | Да                                    |
| Детектор людей                        | Нет                                        | Да                                    |
| Локальное хранилище                   | microSD до 256 Гб                          | microSD до 512 Гб                     |
| Матрица                               | 1/2.8" CMOS                                | 1/2.9" CMOS                           |
| Пересечение линии                     | Нет                                        | Да                                    |
| Режим «День/ночь»                     | Механический ИК-фильтр                     | Механический ИК-фильтр / FTC          |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием       | Моторизованный                        |
| Тип подсветки                         | IR                                         | IR/LED                                |
| Тревожные входы/выходы                | 2/2                                        | 1/1                                   |
| Встроенный микрофон                   | Нет                                        | Да                                    |
| Автофокус                             | Нет                                        | Да                                    |
| Грозозащита                           | Нет                                        | Да                                    |
| Производитель                         | Hikvision                                  | TRASSIR                               |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                          | —                                     |
| Другая аналитика                      | —                                          | Детектор автомобилей                  |
| Линейка                               | —                                          | TREND                                 |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                  | -40...+60                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                          | 8                                     |
| Число пикселей, Мп                    | 2                                          | 2                                     |

|                                          |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Wi-Fi                                    | Нет                 | Нет                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Дворник                                  | Нет                 | Нет                 |
| Детектор движения                        | Нет                 | Нет                 |
| Детектор лиц                             | Нет                 | Нет                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                 | Нет                 |
| Кнопка сброса                            | Да                  | Да                  |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080           | 1920x1080           |
| Обогреватель                             | Нет                 | —                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                  | Да                  |
| Подсчет людей                            | Нет                 | Нет                 |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45               | RJ-45               |
| RS-485                                   | Нет                 | Нет                 |
| Тепловизор                               | Нет                 | Нет                 |
| Анализ поведения                         | Нет                 | Нет                 |
| Распознавание номеров                    | Нет                 | —                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                  | Да                  |
| Вандалозащищенность                      | —                   | Нет                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.