

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3T26G2-4IS (12mm)(C)</b> | <b>TRASSIR TR-D2123ZIR6 v7 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                              | 23896                                       | 88563                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                  | 16 620 руб.                             |
| Наличие                               | под заказ                                   | удалённый склад                         |
| Вес нетто, кг                         | 1,11                                        | 0,635                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 105x105x325,5                               | 234.33x77.5x75.31                       |
| Видеожатие                            | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG         | H.264 H.265 H.265+                      |
| Дальность действия подсветки, м       | 90                                          | 60                                      |
| Максимальная частота кадров, fps      | 60                                          | 30                                      |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3at)                      | DC 12 В, PoE                            |
| Потребляемая мощность, Вт             | 14                                          | 10,9                                    |
| Светочувствительность, Lux            | 0,002                                       | 0,005                                   |
| Угол обзора D °                       | 29                                          | —                                       |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100,000 с                           | 1/2 ~ 1/50 000 с                        |
| Угол обзора V °                       | 14                                          | 54-20                                   |
| Угол обзора H °                       | 25                                          | 102-34                                  |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC                          | —                                       |
| Фокусное расстояние, мм               | 12                                          | 2.7-13.5                                |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                                | WDR                                     |
| Встроенный динамик                    | Нет                                         | Да                                      |
| Вторжение в зону                      | Нет                                         | Да                                      |
| Детектор движения                     | Нет                                         | Да                                      |
| Детектор людей                        | Нет                                         | Да                                      |
| Пересечение линии                     | Нет                                         | Да                                      |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием        | Моторизованный                          |
| Тревожные входы/выходы                | 2/2                                         | Нет                                     |
| Встроенный микрофон                   | Нет                                         | Да                                      |
| Автофокус                             | Нет                                         | Да                                      |
| Грозозащита                           | Нет                                         | Да                                      |
| Производитель                         | Hikvision                                   | TRASSIR                                 |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                           | —                                       |
| Другая аналитика                      | —                                           | Детектор машин                          |
| Линейка                               | —                                           | TREND                                   |
| Вандалозащищенность                   | —                                           | IK08                                    |
| Материал корпуса                      | —                                           | Металл                                  |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                   | -40...+60                               |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                           | 8                                       |
| Число пикселей, Мп                    | 2                                           | 2                                       |
| Класс защиты                          | IP67                                        | IP67                                    |
| Wi-Fi                                 | Нет                                         | Нет                                     |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1    | аудиовход/выход 1/1    |
| Дворник                                  | Нет                    | Нет                    |
| Детектор лиц                             | Нет                    | Нет                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Кнопка сброса                            | Да                     | Да                     |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS            | 1/2.8" CMOS            |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки                            | IR                     | IR                     |
| RS-485                                   | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.