

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	GIGALINK GL-UPS-OL01TL-1-1/12A	PowerCom 671479
Код ДИАС	(Архив) 2415	35674
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 700 руб.	25 633 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	Да	460 Дж
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	GIGALINK	PowerCom
Поддержка SNMP	Да	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	нет	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Типовое время перезарядки, часов	8	8,000
Аварийное отключение EPO	Да	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x282x220	130x200x382
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	800	900
Диапазон входного напряжения, В	160-275	220/230/240 ±25%
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60 ±10%
Вес нетто, кг	4,1	13,6
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Частота тока выход, Гц	47-53/57-63 ± 0.3%	50/60 ±1
Время переключения на батарею, мс	0-4	2-4
Выходные разъемы	2 x Schuko	6 x IEC320 C13
Защита от перегрузок	Да	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок
Влажность, %	20-95 без конденсата	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Горячая замена батарей	—	Да

Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Емкость, Ач	—	7,2
Количество аккумуляторов	—	2
USB-порт	Да	Да
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.