

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	GIGALINK GL-UPS-OL01TL-1-1/12A	PowerCom 383447
Код ДИАС	(Архив) 25363	35677
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 700 руб.	25 533 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Акустический шум, <дБ	50	45
Защита от всплесков напряжения	Да	405 Дж
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Производитель	GIGALINK	PowerCom
Напряжение, В	12	24
Поддержка SNMP	Да	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	нет	1 ступень понижения / 2 ступени повышения
Типовое время перезарядки, часов	8	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x282x220	130x200x412
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	800	1 050
Диапазон входного напряжения, В	160-275	140-280
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60 (автоопределение)
Вес нетто, кг	4,1	12,2
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Частота тока выход, Гц	47-53/57-63 ± 0.3%	50/60 ±1%
Время переключения на батарею, мс	0-4	2-4
Выходные разъемы	2 x Schuko	2 x EURO
Защита от перегрузок	Да	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Влажность, %	20-95 без конденсата	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	—	Да
USB-порт	Да	Да
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
АКБ в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.