

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	GIGALINK GL-UPS-OL01TL-1-1/12A	QTECH QPS-LIS-D-1000-TRI
Код ДИАС	(Архив) 2415	96058
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 700 руб.	26 168 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
USB-порт	Да	Опционально
Акустический шум, <дБ	50	40
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	GIGALINK	QTECH
Поддержка SNMP	Да	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8	5,000
Аварийное отключение EPO	Да	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x282x220	135x343x208
Активная мощность, Ватт	800	600
Диапазон входного напряжения, В	160-275	154–290 (-30%/+25%)
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 (автонастройка)
Вес нетто, кг	4,1	—
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Частота тока выход, Гц	47-53/57-63 ± 0.3%	50/60 ±1
Время переключения на батарею, мс	0-4	<6
Выходные разъемы	2 x Schuko	8 x IEC C13
Влажность, %	20-95 без конденсата	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Емкость, Ач	—	7
Количество аккумуляторов	—	2
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)
Защита АКБ	—	Защита от глубокого разряда и перезаряд
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Защита от перегрузок	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.