

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-8062/IC	Dahua DH-PFS4210-8GT-DP
Код ДИАС	25172	62433
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 431 руб.	48 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+85	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	183x118x48	53x175x134
Питание	2 x DC 48-55 В	DC 9-57 В
Бюджет PoE, Вт	150	120
Буфер пакетов, Мб	0,5	4
Количество портов PoE	6	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	25	60
Безопасность	Блокирование по MAC-адресу	Управление пользователями, HTTPS, SSH, SNMP V1/V2C/V3, RMON, ACL Защита от источника IP, Проверка ARP на основе портов/VLAN, Статическая проверка ARP, Проверка динамического ARP, 802.1x, Защита от петель
Встроенная грозозащита, кВ	4	8
Индикаторы	PWR; LNK/ACT; Fx1, Fx2 (SFP)	—
Относительная влажность, %	5-95	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	28
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad
Функции уровня 2	Множественный доступ: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)	—
Класс защиты	IP30	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Производитель	OSNOVO	Dahua
Дальность режима передачи, м	100	—
Общее количество портов	8	10
Вес нетто, кг	—	1,25

QoS	—	Качество обслуживания Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка тегов портов; Поддержка QoS на основе DSCP
Интерфейс управления	—	WEB (протокол http), SNMP, CLI.
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.