

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-8062/IC	D-Link DIS-100G-5PSW/A1A
Код ДИАС	25172	79263
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 431 руб.	29 430 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+85	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	183x118x48	29x139x107
Питание	2 x DC 48-55 В	DC 48-58 В
Бюджет PoE, Вт	150	120
Буфер пакетов, Мб	0,5	—
Количество портов PoE	6	4
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	25	30
Безопасность	Блокирование по MAC-адресу	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Индикаторы	PWR; LNK/ACT; Fx1, Fx2 (SFP)	P1/P2, Link/Activity/Speed (на порт), PoE
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	7,44
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, Управление потоком IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Функции уровня 2	Множественный доступ: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)	—
Класс защиты	IP30	—
Поддержка jumbo frame	16 КБ	9 КБ
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стену
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Производитель	OSNOVO	D-Link
Общее количество портов	8	5
Вес нетто, кг	—	0,5
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.