

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-8062/IC	Beward STP-0402
Код ДИАС	25172	91525
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 431 руб.	14 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+85	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	183x118x48	156x44x113
Питание	2 x DC 48-55 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	150	—
Буфер пакетов, Мб	0,5	2
Количество портов PoE	6	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	25	—
Безопасность	Блокирование по MAC-адресу	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Индикаторы	PWR; LNK/ACT; Fx1, Fx2 (SFP)	—
Относительная влажность, %	5-95	10-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	12
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	8,93
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	1
Функции уровня 2	Множественный доступ: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стену
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Производитель	OSNOVO	Beward
Дальность режима передачи, м	100	—
Общее количество портов	8	6
Вес нетто, кг	—	0,9
Количество SFP портов	2	2
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	—
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.