

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-8062/IC	OSNOVO SW-5F-I
Код ДИАС	25172	99467
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 431 руб.	7 270 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+85	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	183x118x48	39x101x65
Питание	2 x DC 48-55 В	2 x DC 12-60 В (с возможностью резервирования)
Бюджет PoE, Вт	150	—
Буфер пакетов, Мб	0,5	1
Количество портов PoE	6	—
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	25	—
Безопасность	Блокирование по MAC-адресу	Встроенная электростатическая защита (ESD) 8 кВ
Встроенная грозозащита, кВ	4	0
Индикаторы	PWR; LNK/ACT; Fx1, Fx2 (SFP)	V1 (основное питание), V2 (резервное питание), ALM (тревожное оповещение), Link/Act (на портах)
Относительная влажность, %	5-95	до 95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	0,74
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX)
Функции уровня 2	Множественный доступ: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)	—
Класс защиты	IP30	IP40
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Охлаждение	Нет	Пассивное
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Дальность режима передачи, м	100	—
Общее количество портов	8	5
Вес нетто, кг	—	0,35
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку

Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.