

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS3010-8ET-65	Dahua DH-S4210-8GT-110
Код ДИАС	25351	92131
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 990 руб.	20 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,76	0,64
Размеры (ШхВхГ) (мм)	242,5х35х122,9	240х28х104
Питание	АС 110-240 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	65	110
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Относительная влажность, %	10-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	Да
Безопасность	—	802.1X
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), SNMP v1/v2c/v3
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Метод подачи PoE	—	1,2,4,5+,3,6,7,8-
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Количество портов PoE	8	8
Производитель	Dahua	Dahua
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__