

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision AE-VC022P-IT (3.6mm)</b> | <b>HiWatch DS-T200L(C)(2.8mm)</b>   |
| Код ДИАС                         | 25408                                 | 83487                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                            | 4 190 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                             | удалённый склад                     |
| Рабочая температура, С°          | -40...+75                             | -40...+60                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 109,82x109,82x85,56                   | 161.1x68.4x 65.2                    |
| Питание                          | DC 6-16 В                             | DC 12 В                             |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3,5                                   | 2,4                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,1                                   | 0,001                               |
| Число пикселей, Мп               | 1                                     | 2                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                   | 2.8                                 |
| Угол обзора, Н°                  | 71                                    | 102                                 |
| Интерфейс камеры                 | CVBS                                  | видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Класс защиты                     | IP68                                  | IP66                                |
| Максимальное разрешение          | 1280x720                              | 1920x1080                           |
| Матрица                          | 1/4" CMOS                             | 1/3" CMOS                           |
| Производитель                    | Hikvision                             | HiWatch                             |
| Вес нетто, кг                    | —                                     | 0,4                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | —                                     | 25                                  |
| Улучшение изображения            | —                                     | 3DNR   HLC                          |
| WDR                              | —                                     | DWDR                                |
| OSD меню                         | Нет                                   | Нет                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.