

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                   | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                                 | 25521                                                | 47127                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 20 900 руб.                                          | 26 390 руб.                                |
| Наличие                                  | есть во Владивостоке                                 | удалённый склад                            |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                            | -40...+60                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф74,4х176,3                                          | Ф113,6х72,6                                |
| Вес нетто, кг                            | 0,51                                                 | 0,4                                        |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                                          | 1/1.8" CMOS                                |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC                                   | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                                   | 30                                         |
| Угол обзора Н °                          | 101                                                  | 112                                        |
| Угол обзора V °                          | 57                                                   | 61                                         |
| Угол обзора D °                          | 118                                                  | 134                                        |
| Видеокодеcs                              | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                  | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        |
| Тип подсветки                            | IR/LED                                               | LED                                        |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                         | WDR (130 dB)                               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                                    | microSD до 256 Гб                          |
| Встроенный динамик                       | Да                                                   | Нет                                        |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                                  | Да                                         |
| Кнопка сброса                            | Нет                                                  | Да                                         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                                   | Нет                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                | 16                                                   | 7,6                                        |
| Скорость электронного затвора            | —                                                    | 1/3 - 1/100,000 с                          |
| Вандализационная защита                  | —                                                    | IK08                                       |
| Пересечение линии                        | —                                                    | Да                                         |
| Производитель                            | Hikvision                                            | Hikvision                                  |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                                    | 4                                          |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                   | 25                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                                | 0,005                                      |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                            | 2688x1520                                  |
| Класс защиты                             | IP67                                                 | IP67                                       |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием                 | С фиксированным фокусным расстоянием       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                    | 8                                          |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                                  | 2.8                                        |
| Автофокус                                | Нет                                                  | —                                          |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                  | аудиовход/выход 1/1                        |
| Встроенный микрофон                      | Да                                                   | Да                                         |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                                  | 1/1                                        |

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Wi-Fi                 | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP        | Да                     | Да                     |
| Детектор движения     | Да                     | Да                     |
| Детектор людей        | Да                     | Да                     |
| Детектор лиц          | Да                     | Да                     |
| Вторжение в зону      | Да                     | Да                     |
| Тепловизор            | Нет                    | Нет                    |
| RS-485                | Нет                    | Нет                    |
| Питание               | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Дворник               | —                      | Нет                    |
| Обогреватель          | —                      | Нет                    |
| Подсчет людей         | —                      | Нет                    |
| Грозозащита           | —                      | Нет                    |
| Распознавание номеров | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 12:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.