

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2723G2-LIS2U(2.8-12mm)(0-STD	Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)
Код ДИАС	25523	85708
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 900 руб.	22 190 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф121,5х97,6	Ф110х59,2
Вес нетто, кг	0,62	0,39
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	1920x1080	2688x1520
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	30
Угол обзора Н °	111.5-33.4	104
Угол обзора V °	58.4-18.8	57
Угол обзора D °	134.3-38.3	122
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Потребляемая мощность, Вт	12,5	8
Вандалозащищенность	IK10	IK08
Производитель	Hikvision	Hikvision
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Автофокус	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
RS-485	Нет	Нет

Другая аналитика	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Подсчет людей	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.