

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 488 SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah	IPPON 1108030
Код ДИАС	25673	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	74 000 руб.	16 690 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	24	10,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x80x430	139x195x364
Аварийное отключение EPO	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 350	900
Защита от всплесков напряжения	Да	125 Дж
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	10	2-10
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60	45-65
Частота тока выход, Гц	45...55 / 55...65	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-290	162-280
Защита АКБ	Да	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	Бастион	IPPON
Количество аккумуляторов	3	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	—	45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	При Uвх > 242 В, Uвых=0,85 x Uвх; При Uвх < 198 В, Uвых=1,18 x Uвх
Выходные разъемы	—	6 x IEC 320 C13
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; При > 120% - выключится
Типовое время перезарядки, часов	—	6,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.