

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                    | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>Бастион 488 SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah</b> | <b>Сайбер Электро ПИЛОТ-1000P</b>                          |
| Код ДИАС                           | 25673                                       | 67784                                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)              | 74 000 руб.                                 | 41 616 руб.                                                |
| Наличие                            | удалённый склад                             | удалённый склад                                            |
| Вес нетто, кг                      | 24                                          | 16,2                                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)               | 440x80x430                                  | 438x88x430                                                 |
| Полная мощность, ВА                | 1 500                                       | 1 000                                                      |
| Активная мощность, Ватт            | 1 350                                       | 900                                                        |
| Защита от всплесков напряжения     | Да                                          | 445 Дж                                                     |
| Влажность, %                       | 0-90 (без конденсации)                      | 0-95                                                       |
| Время переключения на батарею, мс  | 10                                          | 6                                                          |
| Частота тока вход, Гц              | 50/60                                       | 50 ± 5, 60 ± 5                                             |
| Частота тока выход, Гц             | 45...55 / 55...65                           | 50/60                                                      |
| Диапазон входного напряжения, В    | 160-290                                     | 165-290                                                    |
| Защита АКБ                         | Да                                          | —                                                          |
| Класс защиты                       | IP20                                        | —                                                          |
| Тип ИБП                            | Онлайн                                      | Линейно-интерактивный                                      |
| Форм-фактор                        | В 19" стойку или на плоскую поверхность     | В 19" стойку                                               |
| Форма напряжения                   | Синусоидальный сигнал                       | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                        |
| Производитель                      | Бастион                                     | Сайбер Электро                                             |
| Емкость, Ач                        | 9                                           | 7,5                                                        |
| Количество аккумуляторов           | 3                                           | 2                                                          |
| Выходные разъемы                   | —                                           | 8 x IEC C13                                                |
| Защита от перегрузок               | —                                           | Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель |
| Подключение дополнительных батарей | —                                           | Да                                                         |
| Типовое время перезарядки, часов   | —                                           | 4,000                                                      |
| Рабочая температура, С°            | 0...+40                                     | 0...+40                                                    |
| USB-порт                           | Да                                          | Да                                                         |
| Аварийное отключение EPO           | Да                                          | Да                                                         |
| Горячая замена батарей             | Да                                          | Да                                                         |
| Выходное напряжение, В             | 220                                         | 220                                                        |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные             | Герметичные, свинцово-кислотные                            |
| Напряжение, В                      | 12                                          | 12                                                         |
| Поддержка SNMP                     | Да                                          | Да                                                         |
| АКБ в комплекте                    | Да                                          | Да                                                         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.