

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 488 SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah	IPPON 2028478
Код ДИАС	25673	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	74 000 руб.	62 690 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	24	14,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x80x430	438x88x430
Защита от всплесков напряжения	Да	345 Дж
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	10	0
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	45...55 / 55...65	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-290	110-300
Защита АКБ	Да	—
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Производитель	Бастион	IPPON
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Выходные разъемы	—	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Акустический шум, <дБ	—	42
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да

Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 350	1 350
Горячая замена батарей	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	3	3
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 08:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.