

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                   | Заявлено в проекте                           | Предлагаемая замена                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                     | <b>Бастион 8957 SKAT-UPS 3000 RACK исп.Е</b> | <b>Бастион 736 RAPAN-UPS 1500</b>   |
| Код ДИАС                          | 25677                                        | 54656                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)             | 76 846 руб.                                  | 19 100 руб.                         |
| Наличие                           | удалённый склад                              | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                     | 17,5                                         | 10,2                                |
| Рабочая температура, С°           | 0...+40                                      | +5...+40                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)              | 440x89x560                                   | 158x198x380                         |
| USB-порт                          | Да                                           | —                                   |
| Полная мощность, ВА               | 3 000                                        | 1 500                               |
| Аварийное отключение ЕРО          | Да                                           | —                                   |
| Активная мощность, Ватт           | 2 700                                        | 900                                 |
| Влажность, %                      | 90 (без конденсации)                         | 0-80 при 25°С                       |
| Время переключения на батарею, мс | 10                                           | 2-6                                 |
| Выходные разъемы                  | IEC C13 x 8, IEC C19 x 1                     | 2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4        |
| Горячая замена батарей            | Да                                           | —                                   |
| Частота тока вход, Гц             | 50/60                                        | 50 ±1%                              |
| Частота тока выход, Гц            | 45...55 / 55...65                            | —                                   |
| Диапазон входного напряжения, В   | 160-290                                      | 170-270                             |
| Защита АКБ                        | Да                                           | —                                   |
| Тип ИБП                           | Онлайн                                       | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                       | В 19" стойку или на плоскую поверхность      | Напольный                           |
| Форма напряжения                  | Синусоидальный сигнал                        | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Емкость, Ач                       | 40-120                                       | 7                                   |
| Количество аккумуляторов          | 6                                            | 2                                   |
| Поддержка SNMP                    | Да                                           | Нет                                 |
| АКБ в комплекте                   | Нет                                          | Да                                  |
| Защита от короткого замыкания     | —                                            | Да                                  |
| Защита от перегрузок              | —                                            | Да                                  |
| Типовое время перезарядки, часов  | —                                            | 8,000                               |
| Защита от всплесков напряжения    | Да                                           | Да                                  |
| Выходное напряжение, В            | 220                                          | 220                                 |
| Класс защиты                      | IP20                                         | IP20                                |
| Тип батареи                       | Герметичные, свинцово-кислотные              | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Производитель                     | Бастион                                      | Бастион                             |
| Напряжение, В                     | 12                                           | 12                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.