

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8957 SKAT-UPS 3000 RACK исп.Е	IPPON 2050424
Код ДИАС	25677	86696
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 846 руб.	73 990 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	17,5	23,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x89x560	196x342x412
Защита от всплесков напряжения	Да	810 Дж
Влажность, %	90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	10	0
Выходные разъемы	IEC C13 x 8, IEC C19 x 1	6 x IEC C13, 1 x IEC C19, выходной клеммный блок
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	45...55 / 55...65	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-290	110-300
Защита АКБ	Да	—
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Производитель	Бастион	IPPON
Емкость, Ач	40-120	9
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Акустический шум, <дБ	—	50
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Активная мощность, Ватт	2 700	2 700
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.