

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8957 SKAT-UPS 3000 RACK исп.Е	Импульс FW30203
Код ДИАС	25677	91372
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 846 руб.	52 280 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	17,5	11,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x89x560	440x86.5x591
Активная мощность, Ватт	2 700	3 000
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Влажность, %	90 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	10	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC C13 x 8, IEC C19 x 1	IEC-C13x8 + C19
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	45...55 / 55...65	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Диапазон входного напряжения, В	160-290	110-290
Защита АКБ	Да	—
Выходное напряжение, В	220	200/208/220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Производитель	Бастион	Импульс
Напряжение, В	12	—
Емкость, Ач	40-120	—
Количество аккумуляторов	6	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от перегрузок	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	55
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
АКБ в комплекте	Нет	Нет
Защита от короткого замыкания	—	Нет

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
---	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.