

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8957 SKAT-UPS 3000 RACK исп.Е	IPPON 2079879
Код ДИАС	25677	98631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 846 руб.	63 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	17,5	30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x89x560	438x88x430
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 700	1 800
Защита от всплесков напряжения	Да	695
Влажность, %	90 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	10	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	IEC C13 x 8, IEC C19 x 1	8xIEC C13
Частота тока вход, Гц	50/60	45–65
Частота тока выход, Гц	45...55 / 55...65	—
Диапазон входного напряжения, В	160-290	165–290 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В стойку / Напольный
Производитель	Бастион	IPPON
Емкость, Ач	40-120	9
Количество аккумуляторов	6	4
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да (отключение при >120%)
Акустический шум, <дБ	—	50
Типовое время перезарядки, часов	—	4
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита АКБ	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да

АКБ в комплекте	Нет	—
-----------------	-----	---

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.