

Лист согласования замены оборудования

Дата: 04.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8956 SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah исп.Е	IPPON 1192980
Код ДИАС	25678	47096
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	142 000 руб.	75 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	29,3	21
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x715	439x86,5x436
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 700	1 800
Защита от всплесков напряжения	Да	405 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	10	2-10
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока выход, Гц	45...55 / 55...65	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	176-288
Защита АКБ	Да	—
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Производитель	Бастион	IPPON
Количество аккумуляторов	6	4
Поддержка SNMP	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	—	47
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Выходные разъемы	—	8 x IEC C13
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Частота тока вход, Гц	50/60	50-60
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 04.10.2026 04:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.