

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE-0280B</b>            | <b>HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 25818                                               | 74637                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                          | 18 190 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                                           | есть во Владивостоке                 |
| Вес нетто, кг                    | 0,46                                                | 0,82                                 |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                           | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ122x88,9                                           | Φ141x99,9                            |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Питание                          | DC 12 В, AC 24 В, ePoE, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6                                                   | 11,5                                 |
| Число пикселей, Мп               | 5                                                   | 4                                    |
| Угол обзора V °                  | 71                                                  | 50.6-16.4                            |
| Угол обзора H °                  | 102                                                 | 95.9-29.2                            |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                    | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                 | 2.8-12                               |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                 | Нет                                  |
| Детектор движения                | Нет                                                 | Да                                   |
| Детектор людей                   | Нет                                                 | Да                                   |
| Кнопка сброса                    | Нет                                                 | Да                                   |
| Максимальное разрешение          | 2592x1944                                           | 2560x1440                            |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                                         | 1/1.3" CMOS                          |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                                   | Механический ИК-фильтр               |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием                | Моторизованный                       |
| Тип подсветки                    | IR                                                  | EXIR                                 |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                 | Нет                                  |
| Производитель                    | Dahua                                               | HiWatch                              |
| Максимальная частота кадров, fps | —                                                   | 20                                   |
| Угол обзора D °                  | —                                                   | 114.7-33.5                           |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                   | 8                                    |
| Дальность действия подсветки, м  | 50                                                  | 50                                   |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                               | 0,005                                |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                                   | 1/3 - 1/100 000 с                    |
| Класс защиты                     | IP67                                                | IP67                                 |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                        | WDR (120 dB)                         |
| Wi-Fi                            | Нет                                                 | Нет                                  |
| Вандалозащищенность              | IK10                                                | IK10                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                                 | Нет                                  |
| Вторжение в зону                 | Нет                                                 | Нет                                  |
| Дворник                          | Нет                                                 | Нет                                  |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор лиц                             | Нет               | Нет               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Обогреватель                             | Нет               | Нет               |
| Пересечение линии                        | Нет               | Нет               |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Подсчет людей                            | Нет               | Нет               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| RS-485                                   | Нет               | Нет               |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон                      | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | Нет               |
| Автофокус                                | Нет               | Нет               |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |
| Другая аналитика                         | —                 | Нет               |
| Грозозащита                              | —                 | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.