

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HDBW5442RP-ASE-0600B</b>            | <b>Uniview IPC3614SB-ADF40KMC-IO</b>      |
| Код ДИАС                         | 25826                                               | 11789                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                          | 23 890 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                           | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,47                                                | 0,44                                      |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                           | -40...+60                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф122х88,9                                           | Ф111х95                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                   | 16                                        |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 50                                                  | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,1                                                 | 7,5                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,001                                               | 0,002                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/1000000 с                                   | 1 - 1/1000000 с                           |
| Угол обзора V °                  | 31                                                  | 44.9                                      |
| Угол обзора H °                  | 56                                                  | 83.7                                      |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 6                                                   | 4                                         |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                        | WDR (120 dB)                              |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                 | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                                | Нет                                       |
| Встроенный динамик               | Нет                                                 | Да                                        |
| Вторжение в зону                 | Нет                                                 | Да                                        |
| Детектор движения                | Нет                                                 | Да                                        |
| Детектор лиц                     | Нет                                                 | Да                                        |
| Кнопка сброса                    | Нет                                                 | Да                                        |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                         | 1/2.7" CMOS                               |
| Пересечение линии                | Нет                                                 | Да                                        |
| Подсчет людей                    | Нет                                                 | Да                                        |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                 | Нет                                       |
| Встроенный микрофон              | Нет                                                 | Да                                        |
| Производитель                    | Dahua                                               | UNV                                       |
| Угол обзора D °                  | —                                                   | 89.2                                      |
| Грозозащита                      | —                                                   | Да                                        |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                                  | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                              | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                   | 4                                         |
| Класс защиты                     | IP67                                                | IP67                                      |
| Wi-Fi                            | Нет                                                 | Нет                                       |
| Дворник                          | Нет                                                 | Нет                                       |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                            | 2688x1520                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                    | ICR переключатель                    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.